

CARATTERISTICHE


Accessibilità unicamente anteriore
 Cassoncini in lamiera pressopiegata da 20/10 da 230x650, oppure 330x650. Per manipolatori ad incasso frontale cassoncini di lunghezza ridotta a 530mm.
 Sospensione meccanica a barra di torsione con ammortizzatore idraulico a doppia azione.
 Corsa verticale della sospensione 100mm
 Regolazione manuale per il peso del manovratore da 50 a 120 kg
 Regolazione altezza/pendenza 60mm con leva senza filo
 Regolazione avanti/indietro 150mm
 Spalliera ad angolo regolabile con leve senza filo
 Facile cambio del cuscino in cabina
 Copertura della sospensione

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE

Braccioli imperniati regolabili
 Riscaldamento del cuscino 12V o 24V
 Cinture di sicurezza
 Poggiatesta
 Gamma di rifiniture in tessuto di alta qualità o in PVC

Disponibile sedile a profilo basso con altezza totale di 725mm e corsa verticale della sospensione di 56mm

PIASTRA DI ATTACCO SEDILE AL PAVIMENTO



< > QUOTE CON CASSONI RIDOTTI

N° POS	PEZZI	DENOMINAZIONE	MATERIALE	UNI	N° DIS	PESO	NOTE
		SIGLE	DATA				DISEGNATO
							G.B.
							CONTROLLATO
							P.G.
							VISTO
							Nov' 2006
							SCALA
							10
							DATA
							Nov' 2006

SINERGIT sinergismo industriale tecnologico MILANO		PROPRIETA' RISERVATA - A termini di legge la SINERGIT Srl si riserva la proprieta' del presente disegno che pertanto non puo' essere nè riprodotto nè comunicato a terzi, senza la espressa preventiva autorizzazione della SINERGIT Srl.	
POSTO DI AZIONAMENTO FISSO		SOST.IL	RICAV.DA S200127
INSIEME PF 3-80		SOST.DA	CO.
		300164 REV.	

D

C

B

A

D

C

B

A

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 A3