



LEVA REGOLAZIONE ALTEZZA
E INCLINAZIONE CUSCINO

Sedile con molleggio a molla ed ammortizzatore idraulico a doppia azione con due leve a trazione per la regolazione del cuscino e dello schienale mediante filo in gaina di acciaio Manopola per la regolazione del peso in posizione anteriore. Rivestimento in similpelle microforata nera resistente alla usura e, come per le imbottiture in schiuma poliuretamica, conformi alle normative CEE per quanto riguarda la resistenza alla fiamma ed appartenenti a classi di tollerabilità dei fumi. (BS EN ISO 9001; 1994-EN ISO 9001; 1994 ISO 9001; 1994) SIP norma ISO 5353.

CARATTERISTICHE

- Corsa verticale dello smorzamento 75mm
- Regolazione manuale per il peso del manovratore da 50 a 120 kg
- Regolazione altezza/inclinazione cuscino fino a 60mm
- Regolazione avanzamento su guide fino a 160mm
- Protezione della sospensione

EQUIPAGGIAMENTO INTEGRATIVO
Braccioli regolabili e ribaltabili.
Cinture di sicurezza
Poggiatesta
Rotazione

N°POS	PEZZI	SIGLE	DATA	DENOMINAZIONE	MATERIALE	UNI	N° DIS	PESO	NOTE
									SCALA
								G.B.	10
								P.G.	DATA
								VISTO	NOV. 2006

SINERGIT
sinergismo industriale tecnologico
MILANO

PROPRIETA' RISERVATA - A termini di legge lo SINERGIT Srl si riserva la proprieta' del presente disegno che pertanto non puo' essere ne' riprodotto ne' comunicato a terzi, senza la espresso preventiva autorizzazione della SINERGIT Srl.

SEDILE INDIPENDENTE		SOST.IL.	RICAM./DA	S200127
CON SUPPORTO A PAVIMENTO		SOST. DA	CO.	
SEDILE -C-				
COMESSE				
		300332	REV.	